

SmartPS

SmartPS Steckdosenprofil für innen- und außenseitige Dämmsysteme mit verstärkter Putzoberfläche.

Das Profil wurde in Zusammenarbeit mit Schneider Electric Denmark A/S entwickelt, zur Anwendung in der LK Opus 74 Serie.

SmartPS wird aus umweltfreundlichem, recyceltem Kunststoff hergestellt.



Anwendung

Innen- und außenseitige Dämmsysteme.
Anwendung gemäß der Anleitung des Systemlieferanten.

Eigenschaften

100% sicher gegen Eindringen von Schlagregen, sichert ein Herausbrechen von Steckdosen, durch Anordnung der einzuputzenden Fläche in die Armierungsebene.
Reduziert die Ausführungszeit und ist einfach in der Anwendung.
Das Profil ist nach der Montage nicht sichtbar und gewährleistet eine einheitliche Dicke der Putzschicht. Wärmebrücken werden minimiert.

Vorbereitung und Montage

Die Vorbereitung und Montage muss gemäß der ATG Profile Montageanleitung oder des Montagefilmes ausgeführt werden.

Montagezeit

3-5 Minuten pro Profil

Empfehlung

Wir empfehlen die Montage von SmartPS durch ausgebildete Handwerker.

Test und Genehmigung

Danish Technological Institute
SmartPS Climate test 02-2018
0306/792934 Test report Climate test.

Danish Technological Institute
SmartPS Mechanical test 06-2019
879552 mechanical test 360° pull

UL International Demko.
Demko Certificate D-06664
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installation

Verpackung

Das Profil wird in Kästen mit jeweils 46 Stück geliefert.

Lagerung

Wir empfehlen, das Profil bei Lagerung nicht dem Sonnenlicht auszusetzen.

Garantie

ATG Profile gewährt 10 Jahre Garantie auf Smart Profile gemäß unserer Garantiebestimmungen.

Artikelnummer

2.101 SmartPS - Opus74 Steckdose einfach