



SmartSILL Fix profil til montage af sålbænk

Anvendelse

Sålbænksprofil til facade isoleringssystemer med armeret puds eller mørtel lag. SmartSILL er udviklet til zink, metal og natursten sålbænke.

Egenskaber

100% sikkerhed mod vandgennemtrængning ved sålbænkshjørner.
Reducerer udførelsestiden for indbygning af sålbænke omkring vinduer.
Optimerer bygbarheden mellem facade installation og sålbænk installation.
Sikrer ensartet hældning på 10°.
SmartSILL er ikke synligt efter montering og sikrer ensartet fugebredde.

Miljø

SmartSILL er produceret i genbrugsplast.

Klima

Testet og dokumenteret til anvendelse i alle klimazoner.

Test og godkendelse

Teknologisk Institut - SmartSill klimatest 03-2014

E592822 Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke DS 1127: Metode til at udsætte bygningskomponenter og byggematerialer for accelereret klimapåvirkning i vertikal stilling.

Teknologisk Institut - SmartSill Fugtmåling 03-2014

592822B Prøvningsrapport – fugtmåling DS 1127: Metode til at udsætte bygningskomponenter og byggematerialer for accelereret klimapåvirkning i vertikal stilling.

Garanti

ATG Profile giver 10 års garanti på Smart profiler i henhold til virksomhedens garantibestemmelser.

Mærkninger

SmartSILL har opnået Patent i EU

Artikelnummer

1.115.002	SmartSill Zink/Metal 10° - Fix	Pakning 2 sæt
1.105.008	SmartSill Zink/Metal 10° - Fix	Pakning 8 sæt
1.114.002	SmartSill Skifer 10° - Fix	Pakning 2 sæt
1.114.008	SmartSill Skifer 10° - Fix	Pakning 8 sæt

09-2025



SmartSILL

FIX

Produktdatablad

Installation

Forberedelse og montering

Forberedelse og montering skal udføres i henhold til ATG Profile monteringsvejledning eller monteringsfilm.

Bearbejdningstid

Ca. 5 min pr. sæt.

Anbefalinger

Det anbefales der laves opbuk på zink og metal sålbænke.

Opbuk anbefales til max. 10 mm inkl. godstykkelse.

Det anbefales at der bruges faguddannet håndværkere til installation af SmartSILL.

Emballering

Profilet leveres i kasser med 2 og 8 sæt.

Opbevaring

Profilet anbefales opbevaret uden påvirkning af sollys.

SmartSill er tilsat UV stabilisator, derved sikres holdbarheden i op til et år ved konstant udsættelse for UV-lys.

Systemleverandør

Profilet skal installeres i henhold til systemleverandørs anvisning.

09-2025