


SmartVP

SmartVP Ventilationsprofil für Fassaden-Dämmsysteme mit verstärkter Putzoberfläche (WDVS). Das Profil gewährleistet eine schlagregen-dichte Durchführung von sämtlichen Rohren durch das Wärmedämmverbundsystem. SmartVP wird aus umweltfreundlichem, recyceltem Kunststoff produziert.



Anwendung

Für Wärmedämmverbund-Systeme. Anwendung gemäß der Anleitung des Systemlieferanten.

Eigenschaften

100 %ige Sicherheit gegen Eindringen von Wasser in die Putzfassade, durch Anordnung des einzuputzenden Kranzes in die Armierungsebene.
Sicherheit vor Rissbildung
Das Profil ist nach der Montage nicht sichtbar und gewährleistet eine einheitliche Putzstärke.
Wärmebrücken werden minimiert.

Vorbereitung und Montage

Die Vorbereitung und Montage muss gemäß der ATG Profile Montageanleitung oder des Montagefilmes ausgeführt werden.

Montagezeit

3-5 Minuten pro Profil.

Empfehlung

Wir empfehlen die Montage von SmartVP durch ausgebildete Handwerker.

Test und Genehmigung

Danish Technological Institute
SmartVP climate test 02-2018
0306/792934 Test report Climate test.

Verpackung

Das Profil wird in Kästen mit jeweils 30-50 Stück geliefert.

Lagerung

Wir empfehlen, das Profil bei Lagerung nicht dem Sonnenlicht auszusetzen.

Garantie

ATG Profile gewährt 10 Jahre Garantie auf Smart Profile gemäß unserer Garantiebestimmungen.

Artikelnummern

3.101 SmartVP Ø100
3.102 SmartVP Ø125
3.103 SmartVP Ø160
3.104 SmartVP Ø200