

SmartMP

Produktdatablad

SmartMP montageprofilet til indvendige og udvendige isoleringssystemer

Anvendelse
Montageprofil til indvendige og udvendige isoleringssystemer med armeret puds eller mørtellag.
SmartMP kan anvendes til de fleste former for ophæng grundet den unikke bæreevne.
Profilet er enkelt at installere og søgbart efter installation.

Egenskaber
Op til 80 kg. bæreevne ved sikkerhedsfaktor 1,5.
Søgbar efter installation.
Reducerer udførselstiden.
Optimerer bygbarhed og sikkerhed mellem væg og ophæng.
Profilet er ikke synligt efter installation.
Minimerer kuldebroer.

Miljø
SmartMP er produceret i genbrugsplast. Søgeren er produceret i bionedbrydelig træfiber.

Klima
Testet og dokumenteret til anvendelse i alle klimazoner.

Test og godkendelser
Teknologisk Institut – SmartMP ETAG 004 12-2019
872659-A ETAG 004 2013 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering. 5.1.3.2.2 Freeze-thaw behavior
Teknologisk Institut - SmartMP Mekanisk test 02-2019
856977 Mekanisk Test 816923 SmartMP "single beslag" - Mineraluld Isoleringsplade med armeret pudslag
Teknologisk Institut - SmartMP Mekanisk test 02-2019
816923 Mekanisk Test 856977 SmartMP "dobbelt beslag" - Mineraluld Isoleringsplade med armeret pudslag.
Teknologisk Institut - SmartMP Mekanisk test 06-2019
879552 Mekanisk Test 879552 SmartMP "single skrue" - Mineralsk Isoleringsplade med armeret pudslag.

Garanti
ATG Profile giver 10 års garanti på Smart profiler i henhold til virksomhedens garantibestemmelser.

Mærkninger
ETAG 004 - SmartMP har opnået Patent i EU

Artikelnummer

4.111.010	SmartMP 130 mm – Montageprofil	10 stk. pakning
4.101.100	SmartMP 130 mm - Montageprofil	30 stk. pakning

05-2026

SmartMP MOUNTING PROFILE

ATG PROFILE

ATG PROFILE ApS
Langballe 6
DK - 8700 Horsens
+45 4111 0622
info@atgprofile.com
www.atgprofile.com



SmartMP

Produktdatablad

Installation

Forberedelse og montering
Forberedelse og montering skal udføres i henhold til ATG Profile monteringsvejledning eller monteringsfilm.

Bearbejdningstid
Ca. 2 min.

Anbefalinger
Det anbefales at der bruges faguddannet håndværkere til installation af SmartMP.

Emballering
Profilet leveres i kasser med 100 stk. inkl. 105 stk. søgere.

Opbevaring
Profilet anbefales opbevaret uden påvirkning af sollys.

Systemleverandør
Profilet skal installeres i henhold til systemleverandørs anvisning.

Bæreevne

Karakteristisk last uden sikkerhedsfaktor	Vejledende tilladelige værdier iht. montageanvisning	
Isolering med armeret pudslag Densitet	Mineraluld batts 76 kg/m³	Mineralsk plade 85 kg/m³
Horisontalt træk	1,20 kN	0,9 kN
Vertikalt træk	1.20 kN	0.9 kN

Beregningslast sikkerhedsfaktor 3	Vejledende tilladelige værdier iht. montageanvisning	
Isolering med armeret pudslag Densitet	Mineraluld batts 76 kg/m³	Mineralsk plade 85 kg/m³
Horisontalt træk	0.40 kN	0,30 kN
Vertikalt træk	0.40 kN	0,30 kN

05-2026

ATG PROFILE
ATG PROFILE ApS
Langballe 6
DK - 8700 Horsens
+45 4111 0622
info@atgprofile.com
www.atgprofile.com