

SmartPS

SCHUKO

Produktdatablad

SmartPS Schuko indmuringsdåse til udvendige, indvendige og ventilerede isoleringssystemer

Anvendelse
Indmuringsdåse til installation af strømudtag i udvendige, indvendige eller ventileret isoleringssystemer med armeret puds eller mørtel lag. SmartPS Schuko er udviklet og testet i samarbejde med ABB, Hager og Schneider Electric til anvendelse i Schuko serien.

Egenskaber
100% sikkerhed mod vandgennemtrængning i og omkring indmuringsdåse
SmartPS Schuko har beskyttelsesdæksel til sikring af kabler.
Reducerer udførelsestiden for indbygning af indmuringsdåse
Optimerer bygbarhed og sikkerhed mellem facadeinstallation og elinstallation.
Profilet er ikke synligt efter montering og sikre ensartet puds eller mørtel tykkelse.
Eliminerer revnedannelser omkring strømgennemføring.
Minimerer kuldebroer.

Miljø
SmartPS Schuko produceres af regenereret plast og bionedbrydelig træfiber.

Klima
Testet og dokumenteret til anvendelse i alle klimazoner.

Test og godkendelse
Demko Certificate D-06664
Patent - SmartPS P22903 EPPC
Teknologisk Institut - SmartPS Klimatest 02-2018
Teknologisk Institut - SmartPS Mekanisk test 06-2019

Garanti
ATG Profile giver 10 års garanti på Smart profiler i henhold til virksomhedens garantibestemmelser.

Mærkninger
D ATG PROFILE Patent pending

Artikel

2.102.003	SmartPS Schuko - El-dåse single	10 stk. pakning
2.102.046	SmartPS Schuko - El-dåse single	30 stk. pakning

05-2026

SmartPS POWER SOCKET

ATG PROFILE

ATG PROFILE ApS
Industriområdet 15
DK - 8732 Hovedgård
+45 4111 0622
info@atgprofile.com
www.atgprofile.com



SmartPS

SCHUKO

Produktdatablad

Installation

Forberedelse og montering
Forberedelse og montering skal udføres i henhold til ATG Profile monteringsvejledning eller monteringsfilm

Bearbejdningstid
Ca. 3-5 min

Anbefalinger
Det anbefales at der bruges faguddannet håndværkere til installation af SmartPS Schuko

Emballering
Profilet leveres i kasser med 10 eller 30 stk. inkl. beskyttelsesdæksel

Opbevaring
Profilet anbefales opbevaret uden påvirkning af sollys

Systemleverandør
Profilet skal installeres i henhold til systemleverandørs anvisning

Trækstyrke

Karakteristisk last		
Isolering med armeret pudslag Densitet	Mineraluld batch 76 kg/m³	Mineralsk plade 85 kg/m³
Træk 200 N ved 360˚rotationstræk i 45˚hældning	OK	OK
Horisontalt træk 200 N i 1 min.	Ok	Ok
Horisontalt træk til brud	-	0,62 kN

05-2026

ATG PROFILE

ATG PROFILE ApS
Industriområdet 15
DK - 8732 Hovedgård
+45 4111 0622
info@atgprofile.com
www.atgprofile.com